

# 贵州照明信号综保防爆开关隧道用

发布日期：2025-09-20 | 阅读量：30

本机参数风电延时可根据需要2~10s 开关类型可设置为总开关或分开关 系统时间可修改 修改密码默认0000 通讯地址此值\*对地面监控系统有效 软件版本1.1 启动页面厂家设置现场试验电流试验可进行模拟电流试验 断相试验可进行模拟断相试验 漏电试验可进行模拟漏电试验 失压试验可进行模拟失压试验 不平衡试验可进行模拟不平衡试验事件记录事件查询可查询历史故障记录合闸次数可记录开关断合次数 事件\*\*\*\*\*历史故障记录 电量\*\*\*\*\*电量记录 合闸清零合闸次数清零浙江浦东矿用设备有限公司为您提供ZBZ-4.0M方壳智能型防爆开关，有想法的不要错过哦！  
贵州照明信号综保防爆开关隧道用



包装、运输、保管及注意事项：按包装技术条件中的规定进行包装。在储运过程中，不得受强烈振动、颠簸、摔撞和雨雪的侵入。应在干燥、通风、温度不高于+40℃的室内保存。当保护装置工作过程中显示乱码，请按复位键。若按几次复位键后，仍不正常，则认为保护装置已损坏，请予以更换，切勿带故障运行。保护器比较好是与外壳绝缘安装，这样有利于保护装置更安全，更稳定（无条件时不要求）。使用注意事项1）不得随意更改产品元器件的规格、型号及其参数。本保护装置安装于隔爆馈电开关的隔爆腔内，\*485和CAN通讯线需要出隔爆馈电开关。开关出厂时一定要做如下试验：确认做零序电流互感器的绕向及绕法必须保证极性的统一。若选择性漏电不动作，将零序电流互感器两输出端交换位置即可。做过载试验时，若无大电流设备，可从二次线上模拟送电流法直接试验C[]做漏电试验时，要在电网每相对地加接模拟线路电容（不大于1UF[]然后用可变电阻箱模拟动作电阻法试验。内蒙古ZBZ-8.0M防爆开关煤电钻装置浙江浦东矿用设备有限公司ZBZ-4.0M方壳智能型防爆开关值得用户放心。



相敏保护功能设置将光标移至菜单【相敏保护】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示系统默认相敏保护功能为关，设置好所需参数后，按“确认”保存参数。额定电流设置将光标移至子菜单【额定电流】，按“确定”键，进入修改界面系统默认额定电流为400A配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

全中文、液晶实时显示系统三相电压、三相电流、功率因数、有功功率、无功功率、电度、绝缘电阻、合分闸状态、故障信息等参数；下拉式菜单，不必打开箱门就可进行参数整定修改；综合保护器采用了先进的微处理器和大容量新型芯片，配以高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高、反应速度快。具有短路（分相敏保护、电流幅值保护两种）、过载、电度计量、过压、欠压、三相不平衡、断相、漏电闭锁、选择性漏电保护、风电闭锁、瓦斯闭锁等多种保护功能；标准CAN-BUS RS485通讯接口（此接口为本质安全型：比较大开路电压17V最大短路电流80mA）能实时主动上传参数、事件、故障信息等，可直接接入监控网络，不需安全隔离装置，方便组网集控，实现遥测、遥控、遥信、遥调等四遥功能，实现供电系统自动化。额定电压额定电流额定频率额定短路接通与分断能力

1140V800A50Hz15KA/1140V1140V1000A50Hz15KA/1140V电寿命机械寿命分闸时间外形尺寸(mm)宽×高×深) 3000次15000次≤30ms820×950×6803000次15000

次≤30ms820×950×680 630/1140 浙江浦东矿用设备有限公司为您提供ZBZ-4.0M方壳智能型防爆开关，欢迎新老客户来电！



660) 矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关：用途矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关主要用于煤矿井下和周围介质中含有甲烷煤尘混合物的气体环境中，在交流50HZ□电压1140V或660V□额定电流至500A□630A中性点不直接接地的三相电网中，作为低压配电系统的总开关或分开关使用，也可作为大容量电动机不频繁起停用。与KJ系列煤矿井下电力电网监控系统连接，可以实现远程自动控制及监测、监控电力设备，实现变电所无人值守等现代化管理。功能与特点：外壳采用平移式快开门结构，体积小(模块化)，操作方便快捷；具有电动、手动分闸功能；全中文、液晶实时显示系统三相电压、三相电流、功率因数、有功功率、无功功率、电度、绝缘电阻、合分闸状态、故障信息等参数；下拉式菜单，不必打开箱门就可进行参数整定修改；综合保护器采用了先进的微处理器和大容量新型芯片，配以高精度的数据处理及先进的保护算法，保护精度高、反应速度快。具有短路（分相敏保护、电流幅值保护两种）、过载、电度计量、过压、欠压、三相不平衡、断相、漏电闭锁、选择性漏电保护、风电闭锁、瓦斯闭锁等多种保护功能；标准CAN-BUS□RS485通讯接口。浙江浦东矿用设备有限公司致力于提供ZBZ-4.0M方壳智能型防爆开关，有想法的可以来电咨询！黑龙江ZBZ-4.0Z防爆开关隧道用

浙江浦东矿用设备有限公司致力于提供ZBZ-4.0M方壳智能型防爆开关，欢迎您的来电哦！贵州照明信号综保防爆开关隧道用

在馈电开关负载侧合闸前能对供电线路对地绝缘情况进行检测，当绝缘电阻低于 $40K\Omega+20\% \times 1140V$ □ $22K\Omega+20\% \times 660V$ □ $7K\Omega+20\% \times 380V$ □时能可靠地实现漏电闭锁功能，使馈电开关不能合闸。在馈电开关合闸后，装置将检测漏电动作值，其值为 $20K\Omega \times 1140V$ □ $11K\Omega \times 660V$ □ $3.5K\Omega \times 380V$ □用户若不需要合闸后的检测漏电动作值功能可在合闸后断开该线路即可。漏电动作时间，漏电延时动作时间可根据需要设定，精度为 $\pm 5\%$ 。漏电保护和漏电闭锁保护动作后，应手动复位。贵州照明信号综保防爆开关隧道用

浙江浦东矿用设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在浙江省等地区的机

械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及\*\*，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同浦东矿用供和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！